

634.043 DCGM 43 T42

Ø43 24V


OUTPUT SIGNAL
OF HALL SENSOR




HALL SENSOR SCHEMATIC




CLOCKWISE
with positive voltage on red cable




FILTER





HINWEIS
Keine axialen oder radialen Belastungen der Hohlwelle zulässig! Falls nötig Abtriebswelle anwendungsseitig gegenlagern. Passende Abtriebswellen finden Sie auf Seite 164.

Remark
No axial or radial loads on the hollowshaft allowed! Shaft must be supported by ball-bearing or similar in the application. Suitable shafts you will find on page 164.



Technische Daten / *Technical data*		
Nennspannung / *Nominal voltage*	**24**	V/DC
Leerlaufdrehzahl / *No-load speed*	**160**	min^{-1}
Nenndrehmoment / *Nom. torque*	**1**	Nm
Anlaufmoment / *Starting torque*	**4**	Nm
Zahnradwerkstoff / *Gear material*	**Kunststoff** / *Plastic*	
Übersetzung / *Gear ratio*	**59:3**	
Schutzart / *Protection class*	**IP 20**	
Gewicht / *Weight*	**0,6**	kg

HK 2010

Diese Angaben sind Mittelwerte gemessen im kalten Zustand des Motors. Abweichungen von ±10% sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten.
These data are measured average values at cold engine. Deviations from ±10% are possible. Subject to change without notice.