

### Technische Daten

|                                |                   |                                        |           |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------|
| Nennspannung                   | $U_N$             | [Volt]                                 | 24        |
| Leerlaufdrehzahl               | $n_0$             | [min <sup>-1</sup> ]                   | 50        |
| Nenn Drehmoment                | $M_N$             | [Nm]                                   | 2,0       |
| Einschaltzeit                  | %                 |                                        |           |
| EIN                            |                   | [min]                                  |           |
| Anlaufmoment                   | $M_A$             | [Nm]                                   | 11,0      |
| Getriebeübersetzung            | i                 |                                        | 85/1      |
| Anschlusswiderstand            | 2 Lamellen        | R                                      | [mΩ] 2,8  |
|                                | 4 Lamellen        | R                                      | [mΩ] 2,4  |
| Anschlussinduktivität          | 2 Lamellen        | L                                      | [mH] 2,60 |
|                                | 4 Lamellen        | L                                      | [mH] 2,40 |
| Läuferträgheitsmoment          | $J_R$             | [kgm <sup>2</sup> ] × 10 <sup>-6</sup> | 9,0       |
| Zahnradwerkstoff               |                   | Hartgewebe                             |           |
| Hall IC                        |                   |                                        |           |
| Impuls/Umdrehung Antriebswelle |                   |                                        |           |
| Ausgangskanäle                 |                   |                                        |           |
| Bemerkungen                    | d=M6 ; Kugellager |                                        |           |
| Schutzart                      |                   |                                        | IP 30     |
| Gewicht                        |                   | [kg]                                   | 0,71      |

